

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Wymiana obróbek blacharskich</b>			
1 d.1	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 158*0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	79.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>79.000</b>
2 d.1	KNR-W 4-01 0540-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków, pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów z blachy ocynkowanej powlekanej 158*0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	79.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>79.000</b>
<b>2</b>		<b>Balustrada</b>			
3 d.2	KNR 4-04 0804-01	Rozebranie balustrad /płotek istniejący/z kształowników stalowych w poziomie I kondygnacji 80	m m	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
4 d.2	KNR-W 2-02 1207-02	Balustrady schodowe prętowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 10 kg/ nowe wzór jak istniejące / + przy schodach 17.9+4	m m	21.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.900</b>
5 d.2	KNR-W 2-02 1207-02	Balustrady schodowe prętowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 10 kg/ tylko montaż istniejących/ 80	m m	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
6 d.2	KNR-W 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych/ z oczyszczeniem/ (80+17.90)*1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	97.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>97.900</b>
<b>3</b>		<b>naprawa schodów i tynków</b>			
7 d.3	KNR 4-04 0306-01	Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grubości do 50 cm 1.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.200</b>
8 d.3	KNR-W 2-02 0219-01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - z zastosowaniem pompy do betonu 1.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.200</b>
9 d.3	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
10 d.3	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
11 d.3	KNR-W 4-01 0724-06	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii I o podłożach z betonów żwirowych, bloczków o powierzchni do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu/natrysk/ 80*0.5*2+1.6*6+17*0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	98.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>98.100</b>
<b>4</b>		<b>progi parkingowe</b>			
12 d.4	kalkulacja d.4 własna	progi parkingowe kauczukowe 34 mb 34	m m	34.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.000</b>